



ELP-04NV  
 ①: 茶\_Brown(+)  
 ②: NC  
 ③: 青\_Blue(-)  
 ④: NC

4 x M3 x 4  
 (取付用\_For installation)

型式_Model	ピーク電流_Peak current
HPR-PF-50SW	6.0A
HPR-PF-50RD	6.0A

入力電圧\_Input Voltage : DC 48V  
 ピーク電流\_Peak current : 表参照\_Table reference  
 質量\_Mass : 0.050kg(概算\_Approx.)

※常時点灯しないで下さい。この照明には点灯条件に制限があります。  
 点灯条件:パルス幅 500μs以下、デューティー比1%以下  
 Do not light up the illuminator continuously.  
 This illuminator has some restrictions for lighting-up condition.  
 Please keep strictly the duty cycle under 1% and pulse width under 500μs.

UNIT:mm

REVISION	DATE	DESCRIPTION	REVISED
000			

ISSUE DATE	SCALE	APPROVED	NAME
2022/07/21	1:1	T.OSAWA	HPR-PF-50 series
	SHEET SIZE	CHECKED	DRAWING NAME
	A4	H.AOKI	外観図_Outline
	PROJECTION	DESIGNED	DRAWING No.
		A.FUKUMOTO	REVISION
		DRAWN	000
		A.FUKUMOTO	01
			UA40645-G
			01